



SOLTRIX BIO

Krachtiger reiniger op basis van
een natuurlijk oplosmiddel



Product

Zeer krachtige milieuvriendelijke ontvetter voor de verwijdering van zware vervuilingen. SOLTRIX BIO verwijdert snel en moeiteloos olie en vet van auto-onderdelen, industriële installaties, gereedschappen en andere harde oppervlakken. De speciaal ontwikkelde formulering op basis van een natuurlijk oplosmiddel is grotendeels zelfwerkend en hoeft slechts beperkt mechanisch ondersteund te worden. Veilig te gebruiken op staal, aluminium, roestvaststaal, kunststof en rubber. SOLTRIX BIO is hiermee een goed alternatief voor de traditionele koolwaterstoffen.

10L art.nr. 3173-BIO
60L art.nr. 3175-BIO
200L art.nr. 3176-BIO

Toepassing

SOLTRIX BIO is zeer geschikt voor het reinigen van o.a. dompelbaden, industriële wasmachines, motoren, versnellingsbakken etc maar ook voor het verwijderen van olie en vet van vloeren.

Gebruiksaanwijzing

Breng SOLTRIX BIO liefst onverdund met spuit, doek of borstel aan op het oppervlak en laat dit enige tijd inwerken totdat SOLTRIX BIO en olie volledig vermengd zijn. Daarna afsproeien met voldoende water en afnemen met doek of droog blazen. Bij lichte vervuilingen kan SOLTRIX BIO gedoseerd worden met water tot 1:10. Warm water verhoogt de werking. Geschikt voor dompelbaden, industriële wasmachines en handmatige toepassingen.

Reiniging van onderdelen van motoren, versnellingsbakken, enz.:

SOLTRIX BIO met borstel of spuit opbrengen en max. 15 minuten laten inwerken. Als olie, vet en vuil zijn opgelost, met water afsproeien en zo nodig drogen met lucht of doek. Extra toegevoegde bestanddelen beschermen tijdelijk tegen corrosie. Langere inwerktijden kunnen afwerkmaterialen aantasten.

Verwijderen van olie en vet van vloeren:


De vloer in delen niet groter dan ca. 16m² bewerken. Het te reinigen gedeelte van de vloer voorzien van SOLTRIX BIO. Met bezem of borstel licht schrobben zodat SOLTRIX BIO met de vervuiling emulgeert. Daarna afsproeien met water en de vloer met rubber trekker drogen. Bij laagopbouw van vetten, korst eerst verwijderen met gereedschap als schop of staalborstel.

Indien geen zekerheid bestaat over de bestendigheid van het te reinigen oppervlak, altijd eerst op een onopvallende plaats testen.

www.cleanright.eu

Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Charter voor Duurzaam Schoonmaken.



pH pH-waarde	11,4
 Dosering	1:10
 Inwerkingstijd	< 15 min

Productvoordelen

- ✓ Milieuvriendelijk
- ✓ Verwijdert snel en moeiteloos vet en olie
- ✓ Grotendeels zelfwerkend

ALCO
CLEANERS & COATINGS