



# ALCO SEAL –MS85- afdichtings- en lijm massa

## Product

ALCO SEAL -MS85- is een hoogwaardige één-component afdichtings- en lijm massa op basis van MS polymeer met een snelle doorhardingstijd. ALCO SEAL -MS85- is reukloos en vrij van Isocyaan, oplosmiddel, PVC, siliconen en weekmakers. ALCO SEAL -MS85- is UV-, weer-, (zout)water-, vocht- en chloorbestendig en schimmelresistent.

## Toepassing

ALCOSEAL –MS85- is geschikt voor de gehele industrie en bouw en wordt gebruikt om te:

### Verlijmen:

Bijna alle metalen (gecoat, blank of verzinkt) en kunststoffen, glas, spiegels, beton, steen, marmer, graniet, keramiek, rubber, polycarbonaat, PSPU, PVC, schuimmateriaal en gelakte oppervlakken.

### Afdichten:

Carrosserie, portier en felsnaden, metaalverbindingen, beglazing, terrasvoegen, aansluitvoegen en dilatatievoegen.

## Gebbruiksaanwijzing/Dosering

De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn. Breng ALCOSEAL -MS85- aan met een professioneel kitpistool op het te behandelen oppervlak. Overspuiten dient nat in nat te gebeuren vanaf 10 minuten en binnen 4 uur. Gladstrijken is met water mogelijk.



**Grijs: 290ml - art.nr. 3241G**  
**Zwart: 290ml - art.nr. 3241Z**

## Productgegevens/prestaties

- Houdbaarheid: in gesloten verpakking en op een - koele en droge plaats, 18 maanden.	- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +100°C
- Consistentie: pasteus, standvast	- Verwerkingstemperatuur +5°C tot 40°C
- Specifiek gewicht: 1415kg/m <sup>3</sup>	- Opentijd: 10 minuten bij 20°C, 50% r. Lf.
	- Aandruktijd: Ca. 45 minuten (20°C, 50% r. Lf.)