

CUTTING OIL

Professionele boor- en snijolie

Product

CUTTING OIL is een kwalitatief hoogwaardige olie ter voorkoming van oververhitting, van metalen (staal en RVS), bij snij- en boorwerkzaamheden. CUTTING OIL beschermt en smeert het gereedschap. CUTTING OIL vermindert slijtage van het gereedschap. CUTTING OIL is siliconenvrij en niet corrosief.

Eigenschappen


Kleur	Donkergeel
Viscositeit kinematisch bij 40 °C	18 mm ² /s
Dichtheid bij 20 °C	0,86 g/cm ³

Toepassing

CUTTING OIL wordt onverdund toegepast bij machinaal of handmatig draadsnijden. CUTTING OIL is te gebruiken voor o.a.: snijden, zagen, draaien (op draaibank), frezen, boren en bij pons werkzaamheden.

Gebruiksaanwijzing/Dosering

CUTTING OIL goed schudden voor gebruik. Het gereedschap en materiaal voor bewerking rijkelijk inspuiten. Het is belangrijk dat zowel het gereedschap als het materiaal vochtig blijft. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30 °C.

pH	pH-waarde	N.v.t.
	Dosering	N.v.t.
	Inwerkingstijd	N.v.t.



artikelnummer	inhoud
3281	500 ml

Productvoordelen:

- ✓ Beschermt en smeert het gereedschap
- ✓ Zuinig in gebruik door speciale spuitkop
- ✓ Spuitbus zonder drijfgas dus minder brandgevaar

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Voor meer informatie bekijk rubriek 8.2 op het Veiligheidsinformatieblad.

