



DIPKOLIN 440

Industriële lijmoplosser

Product

DIPKOLIN 440 bevat een combinatie van krachtige oplosmiddelen voor het verwijderen van lijm, inkt, verf, hars, pigmenten, lak en vet. DIPKOLIN 440 is makkelijk toepasbaar en voorkomt dat u kostbare tijd verspilt aan mechanisch verwijderen.

Toepassing

DIPKOLIN 440 kan toegepast worden voor het verwijderen van hout-, vloer- en stickerlijmen, viltstift- en grafische inkt.

- Trappen
- Vloeren
- Mengketels
- Kleurmengers
- Drukkerij apparatuur
- Etc.

Gebruiksaanwijzing/Dosering

DIPKOLIN 440 puur aanbrengen met borstel of door middel van dompelen. Enige tijd laten inwerken, daarna afvegen en afspoelen met ruim water. Het product kan kunststoffen aantasten. Voor de bestendigheid van de ondergrond altijd eerst op een onopvallende plaats testen.



artikelnummer	inhoud
3111	1 liter
3113	10 liter

Productvoordelen:

- ✓ **Krachtig oplosmiddel**
- ✓ **Makkelijk in gebruik**
- ✓ **Tijdbesparend**

pH	pH-waarde	N.v.t.
	Dosering	Puur
	Inwerkingstijd	< 3 min.

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Vermijd contact met de huid, ogen of kleding.
Voor meer informatie bekijk rubriek 8.2 op het
Veiligheidsinformatieblad.

