

FERROTOX

Roeststabilisator / Roestomvormer

Product

FERROTOX is een gebruiksklare roeststabilisator. Het geeft een langdurige bescherming aan metalen tegen roest. FERROTOX gaat met ijzeroxiden een verbinding aan en zet deze om in een bescherm laag. FERROTOX vormt een homogeen oppervlak met een sterke hechting aan de ondergrond. FERROTOX dient in twee lagen te worden aangebracht. De tweede laag is na een uithardingstijd van 24 uur overschilderbaar (FERROTOX is geen eindlaag, het moet voorzien worden van een eindlaag).

Toepassing

FERROTOX wordt veel gebruikt bij: autorestatie bedrijven, scheepsbouw, constructiewerken, landbouwmechanisatie e.d. FERROTOX mag zelfs toegepast worden op oppervlakken die nog vochtig zijn. In een warme en droge omgeving zal FERROTOX snel uitharden om te worden voorzien van een eindlaag: verf of tectyl.

- Autoplaatwerk
- Landbouwmachines
- Schepen
- Chasis
- Constructiebalken
- Enz.
- Containers
- Hekwerken

Gebruiksaanwijzing/Dosering

De can goed schudden voor gebruik. Losse roest en verfresten verwijderen door middel van een staalborstel. Breng daarna met een kwast een eerste laag FERROTOX aan. Na ca. twee uur een tweede laag aanbrengen. Doorhardingstijd voor het overschilderen bedraagt 24 uur. Overschilderbaar na licht opschuren. Gereedschap, kwasten en spuitmateriaal reinigen met water en zeep, voordat FERROTOX is uitgehard. Indien geen zekerheid bestaat over bestendigheid van het te reinigen oppervlak, altijd eerst op een onopvallende plaats testen.

pH	pH-waarde	3.6
	Dosering	Puur
	Inwerkingstijd	



artikelnummer	inhoud
3221	500 ml
3222	5 liter

Productvoordelen:

- ✓ **Puur gebruiken**
- ✓ **Geeft langdurige bescherming**
- ✓ **Lood- en chromaatvrij**
- ✓ **Geeft sterke hechting aan het oppervlak**
- ✓ **Ook te gebruiken op vochtige ondergronden**

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Bescherming van de ogen, het gezicht en de huid.
 Voor meer informatie bekijk rubriek 8.2 op het Veiligheidsinformatieblad.

