



# GALVANOX

## zinkspray

### Product

GALVANOX is een gebruiksklare zinkspray, bestaande uit 95% zinkpoeder en bindmiddelen, die zorgen voor een langdurige bescherming tegen corrosie.

### Toepassing

GALVANOX is toepasbaar in de industrie, bouwwereld en alle onderhouds- en reparatiewerken van metaal. Na behandeling met GALVANOX kan metaal veilig gelast worden zonder vlam- of dampvorming. Enkele toepassingsmogelijkheden zijn:

- ✓ Metaalconstructies
- ✓ Aanhangwagens
- ✓ Hekwerken
- ✓ Luchtkanalen
- ✓ Uitlaten

### Gebruiksaanwijzing/Dosering

Het te behandelen oppervlak roest-, stof- en vetvrij maken. De bus goed en langdurig schudden voor gebruik. GALVANOX met een gelijkmatige waaivormige beweging opbrengen. Spuitafstand ca. 30cm. Twee tot drie dunne lagen over elkaar geven een beter resultaat dan één dikke laag.

Na gebruik de bus ondersteboven houden en de opening schoon spuiten.

GALVANOX is stofdroog na 10-15 minuten en de uithardingstijd voor het overschilderen bedraagt 24 uur.



[www.alco-cc.com](http://www.alco-cc.com)

 pH-waarde	N.v.t.	<b>Productvoordelen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bestaat uit 95% zink</li><li>✓ Doorlasbaar</li><li>✓ Bescherming tegen corrosie</li><li>✓ Geeft roestbescherming</li><li>✓ Sterke hechting aan oppervlakken</li><li>✓ Lassen zonder vlam- of dampvorming</li></ul>
 Dosering	N.v.t.	
 Inwerkingstijd	1 min	





[www.alco-cc.com](http://www.alco-cc.com)

 <b>pH</b> pH-waarde	N.v.t.	<b>Productvoordelen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bestaat uit 95% zink</li><li>✓ Doorlasbaar</li><li>✓ Bescherming tegen corrosie</li><li>✓ Geeft roestbescherming</li><li>✓ Sterke hechting aan oppervlakken</li><li>✓ Lassen zonder vlam- of dampvorming</li></ul>
 <b>Dosering</b>	N.v.t.	
 <b>Inwerkingstijd</b>	1 min	