



Art.nr.1573

# P4 SEAL

## Vloerverzegelaar

### Product

P4-SEAL is een vloerverzegelingsproduct op acrylaatbasis zonder oplosmiddelen. P4-SEAL is reukarm, zeer slijtvast, niet vergelend en geeft een matte glans. P4-SEAL vormt een harde gesloten laag met grote bestendigheid tegen vuil, olie en licht verkeer.

### Toepassing

P4-SEAL wordt toegepast voor het stofvrij maken van betonnen vloeren en als basislaag op poreuze of poreus geworden vloeren. P4-SEAL is geschikt voor vloeren van beton, cement, kunststof, linoleum e.d. in hallen, gangen, fabrieken, garages, magazijnen, winkels, kantoren, keukens etc.; ook daar waar smaakgevoelige producten worden opgeslagen.

### Gebruiksaanwijzing

Vloer vegen of zuigen. Vervuilde vloeren eerst reinigen met OMNISTRIP of een ander middel, afhankelijk van de aard van de vervuiling. Vloer laten drogen, ook de poriën daar deze anders geen P4-SEAL kunnen opnemen. Verse beton- en cementvloeren 7 dagen laten drogen. P4-SEAL met inwasser, borstel of roller een maal aanbrengen op de schone droge vloer. Poreuze vloeren na ca. een uur droogtijd nogmaals behandelen. Indien geen zekerheid bestaat over bestendigheid van het te reinigen oppervlak, altijd eerst op een onopvallende plaats testen.

### Verbruik

Stofvrij maken van beton: 1liter op 10-20m<sup>2</sup> per laag.

Verzegeling van poreuze linoleumvloeren: 1liter op 20-30m<sup>2</sup> per laag.

### Waarschuwing

Alleen aanbrengen op schone vetvrije oppervlakken. Bij voorkeur niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C.

<b>pH</b>	pH-waarde	8,2
	Dosering	Puur
	Verwerkingstijd	1 uur

### Productvoordelen

- ✓ Geen oplosmiddelen
- ✓ Reukarm
- ✓ Zeer slijtvast
- ✓ Niet vergelend