

REPANOX

Spuitverf in zink kleur

Product

REPANOX is een gebruiksklare verfspray met de kleur van pas verzinkt metaal. REPANOX droogt snel en gaat een sterke hechting aan met de ondergrond.

Toepassing

REPANOX is toepasbaar in de industrie, bouwwereld en bij alle onderhouds- en reparatiewerken van metaal. Na behandeling met REPANOX ontstaat een veegvaste en beschermende laag. REPANOX wordt gebruikt voor het onzichtbaar maken van beschadigde zinklagen van; spatbladen, trailers, takels, kettingen etc.

Gebruiksaanwijzing/Dosering

Het te behandelen oppervlak roest-, stof- en vetvrij maken. De bus goed en langdurig schudden voor het gebruik. REPANOX met een gelijkmatige waaivormige beweging opbrengen, vanaf een spuitafstand van ca. 30 cm. Twee tot drie dunne lagen over elkaar geven een beter resultaat dan een dikke laag. Na gebruik de bus ondersteboven houden en de opening schoon spuiten.



artikelnummer	inhoud
3212	400 ml

Productvoordelen:

- ✓ Droogt snel
- ✓ Sterkte hechting
- ✓ Snel in gebruik
- ✓ Spuitbus in elk gewenste positie te gebruiken

pH	pH-waarde	N.v.t.
	Dosering	Puur
	Inwerkingstijd	15 min.

Persoonlijke beschermingsuitrusting:
 Ademhalingswegen, handen, ogen en het gezicht.
 Voor meer informatie bekijk rubriek 8.2 op het
 Veiligheidsinformatieblad.

