



SAFETY-SPRAY (red, white & yellow) markeringspray

Product / toepassing

Sneldrogende markeringspray om steen, beton, asfalt en metaal te markeren. SAFETY-SPRAY heeft een zeer hoge dekking, is slijtvast en bestand tegen benzine, chemicalien en weersinvloeden, sneldrogend.

Fysische en chemische eigenschappen

Base: Acryhars, geur: Karakteristiek, dampdruk: 3500/20 bar, vlampunt: n.a.

Gebruiksaanwijzing:

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25 graden. Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Reinig na gebruik het ventiel (houd de bus rechtop en druk het mondstuk ongeveer 5 seconden in). De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak. Lege spuitbussen kun je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD afval.

Dit product is verkrijgbaar in de kleuren: Red, White & Yellow. Gebruik van SAFETY-SPRAY is op eigen risico. Indien geen zekerheid bestaat over de hechting van het te behandelen oppervlak, altijd eerst op een onopvallende plaats testen.



WHITE - art. nr. 2001

RED - art. nr. 2002

YELLOW - art. nr. 2003

www.alco-cc.com

