



# SUPERCOOL CL

## Transparante waterverdunbare olie voor metaalbewerkingen

### Product

SUPERCOOL CL is een hoogwaardige synthetische metaalbewerkingsvloeistof met uitstekend smerende eigenschappen die vrij is van minerale olie, chloor, aminen, boorzuur en formaldehyde. SUPERCOOL CL is in emulsie zeer stabiel en heeft een laag schuimgedrag.



203L – art.nr. 3356

### Toepassing

SUPERCOOL CL is aanbevolen voor normaal tot zware metaalbewerkingen bij alle soorten van metaallegeringen. Als aanbeveling adviseren wij het gebruik van gedemineraliseerd water of zacht water met een hardheid van beneden 7°dH. Mede gezien het gunstige pH-getal van SUPERCOOL CL zal ook bij verwarming van het koelsmeermiddel geen huidirritatie optreden bij het bedienende personeel.

### Technische gegevens

Soortelijk gewicht	:	1,07
pH bij 3% oplossing	:	9,6
Corrosietest	:	0-0, % bij 5% volgens DIN51360/2.

### Gebruiksaanwijzing/Dosering

Mengvoorschrift:	Draadtappen/snijden	:	8-12%
	Boren, frezen, ruimen	:	8-12%
	Zagen	:	5-7%
	Draaien	:	5-7%
	Slijpen	:	3-5%
	Afpersen/testen	:	1-2%

De mengverhouding kan gecontroleerd worden m.b.v. een refractormeter (factor 2.1).

[www.alco-cc.com](http://www.alco-cc.com)

<b>pH</b>	pH-waarde	9.6	<b>Productvoordelen</b> ✓ Zeer hoogwaardige, transparante olie ✓ Gunstige pH-waarde ✓ Zeer stabiel ✓ Laag schuimgehalte
	Dosering	1-12%	
	Verwerkingstijd	n.v.t.	

